C ㄱ ᾠ Ḥ„ ᶊ

ᵐᵐ ᔑᔑ

⇔ ᾠ ᵐᵐ ᾠ ᶊ EDFA˜ ᾠ ˇ Ғ ʒ ˇ ˆ ATC˜˜ Ḡ ɔ

ᶊ à à ʸ ᵰ ƀ ˇ ᾠ Ŧ ’ ˇ ǎ ˇ Ғ ɢ -45dBm˙

-25dBm ᵴᵴᵴ ᵽ ᾠ Ḥ„ ˇ ĩ ᵴᵴᵴ 45dB, ㄱ ㄱ ᴸ ˋ ˙ ˛ β ᴃ ˇ ㄱ ㄱ Ạ

ᵴᵴᵴ ˇ Ḃ ɢ Â

ᾠ ᴰ

ᵴᵴᵴ ᾠ Ḥ

ᵰ ʸ

ᵐᵐ ᔑᔑ

		MCEDFA-PA	
		1530-1565	
ᾠ		CW	
~ ˃	dBm	-35 ˙ -25	-45 ˙ -25
Ḥ„	dB	35@-35dBm ˜	-
Ḥ„		-	45@-45dBm ˜
˜ Ŧ	dB	>35	
ᵰ	dB	4.5	
ᵴᵴᵴ	dB	3	
Ẓ ˜	dB	、 0.3	
Ẓ	ps	0.5	
˜ / Ŧ ᾠ ᵴᵴᵴ	-	SMF-28e	
ᾠ	m	1	
ᵴᵴᵴ	-	FC/APC ỉ	
ƀ	Ṇ	-5 ˙ + 35	
ᵴᵴᵴ	←		