# 2000nm / PBS/PBC

PBS/PBC

,

| | | |
|---|---|---|
| | nm | 2000 |
| | nm | ±40 |
| | dB | 1.0 |
| | dB | 1.3 |
| | dB | 22 |
| | dB | |

| | | |
|---|---|---|
| | | SMF-28e or SM1950 or PM1550 or PM1950 |
| | m | 1 |
| | - | FC/APC |
| | N | 5 |
| | mm | 5.5xL35 |
| | | -5 +70 |
| | | -40 +85 |

25

0.3dB, 5dB, 2dB, Key



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Port1&2 | Port3 | | | |
| | 2000-2000nm | L- 0.5W<br>1-1W<br>S- | P15-PM1550<br>P19-PM1950 | S2-SMF-28e<br>S19-SM1950<br>P155-PM1550 45 °<br>Port 1<br>P150-PM1550<br>Port 1<br>P195-PM1950 45 °<br>Port 1<br>P190-PM1950<br>Port 1 | 08-0.8m<br>10-1.0m<br>15-1.5m<br>S- | B-250um<br>L-900um<br>S- | N-None<br>FP-FC/PC<br>FA-FC/APC<br>S- |

MCPBS-2000-L-P15-P150-10-L-FA

2000nm 500mW Port1&2 PM1550 Port3 PM1550 Port 1 1 900um FC/APC key