1064nm ˧ ᵠ̣ TGG

ج

ᵠ̣ ᵠ̣ ˜ ᵠ̣ Ẓ (SOP)˘ ɣ 90 £ ´ Ẓ h ỉ ' í ɣ ˜ ˘ ɷ ˘

Ḥ كل غ غ ˜ ˘ ضر ⁞ ᵠ̣ Ţ ˘ غ ˘ Ẓ ỉ ˘ ضي ˘ ᵠ̣

ح ȁ ᵠ̣ ᵠ̣ ح ȁ ᵠ̣ ת ₮ Â

ɣ ˜	ᵠ̣ ᵠ̣ ح
ỉ	ᵠ̣ D
غ ˜	ᵠ̣ ح
	ᵠ̣ ת

ج

ǎ	˧ β	ɣ
Ţ	nm	1064
ƀ	nm	¤5
˜ (max)	dB	0.8
ˆ ˧ ˜	£	45
	£	¤3
ỉ ɯ	W	0.5 ȁ 1 ȁ 3 ȁ 5 ȁ 10
ᵠ̣ قمم	-	Hi1060 ỉ
ᵠ̣	m	1 ỉ
قمم	-	FC/APC ỉ
ʐ	N	5
	mm	46x28x26
ƀ	Ṇ	-5 ˙ + 70
Ũ	Ṇ	-40 ˙ +85

ɣ ƀ Ƈ ˘ ɤ ˘ ˜ ɤ 0.3dB ˘ ɷ ɣ 5dB Â

قمم Ḥ

	ŵ	Ŷ	ŷ	Ÿ	Ź	ź
	ƀ	ɯ CW	ᵠ̣ قمم		قمم	قمم
	1064-1064nm S- ỉ	L-<500mW 1-1W 3-3W 5-5W S- ỉ	H06-Hi1060 S- ỉ	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S- ỉ	B-250um L-900um S- ỉ	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S- ỉ

قمم ǎ MCFRM-1064-L-H06-10-L-FA

˧ ᵠ̣ ˘ Ţ 1064nm˘ ᵠ̣ ɯ 500mW˘ ᵠ̣ قمم Hi1060˘ 1 ˘ 900um ˘ FC/APC Â

ʒ Ḥ ƀ ˥ ڤ 2 ˘ ˥ Ḡ ḱ Ď