1x3/3x3 Ẓ ὣ ھج

ᵐᵐ

ὣ ᵐᵐ 1X3/3x3 ىجى Ẓ ὣ ھجˆ PM FBT Coupler˜ , ą خي ὣ Ţ ὣ
خي ˆ˥ ˘ ὣ˝ ʻP ˘ ᵐᵐ 400-2050nm ṗ ȁ ὣ ھج ,
ھج ɢ ὣ ȁ ὣ ȁ ὣ ὣ ھج ȁ ὣ ھج Â

ɣ ˜ ὣ ὣ ھج
ὣ ھج
ˇ ὣ
ὣ / ھج

ᵐᵐ

ĭ	ˆ˥ β	ɣ	
		1x3/3x3	
Ţ	nm	630,780,830,850,980,1030,1064	1310,1480,1550,1950,2000,2050
	nm	±20	
ὣ	%	ὣ ɧˆ 1X3˜ 33/33/33(only3X3)	
˜ (max)	dB	1.0	0.8
ὣ	dB	≥16	≥17
ὣ	%	±7(1x3)/±10(3x3)	±5(1x3)/±10(3x3)
˝	W	0.5 /2 /5/10	
ىجى		FC/APC ì	
ὣ ىجى		PM ὣ ì	
ὣ	m	1 ì	
	mm	ô 3.0x54ˆ bare fiber˜ / ô 4.0x60(900um loose tube)	
ƀ		-40 +85	
Ữ		-40 +85	

خي 25 ʼ

ɋ , ˗ , ˜ , ˊ r , ɣ 5dB, ὣ ɣ 2dB, ὣ
‰ Key Â

ὣ	ὣ	
	Through Port	Coupling Port

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

MCFP

MBT