# 2000nm1x3/3x3

## ج

1x3/3x3 FBT Coupler ,

400-2050nm

## ج

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - | 1x3 | 3x3 |
| | nm | 2000 | |
| | nm | ±20 | |
| | % | 1x3 33/33/33(only3x3) | |
| | dB | 0.8 | 1.0 |
| | % | ±5(1x3)/±10(3x3) | |
| | W | 0.5 2 5 | |
| | - | SM Fiber | |
| | - | FC/APC | |
| | m | 1 | |
| | mm | φ3.0x54 or φ4.0x60( ) | |
| | | -40 +85 | |
| | | -50 +85 | |

25

5dB

| | | |
|---|---|---|
| 40/20/40 | ±5.0 | ±6.0 |
| 35/30/35 | ±4.0 | ±5.0 |
| 33/33/33 | ±6.0 | ±6.0 |
| 30/40/30 | ±4.0 | ±3.0 |
| 25/50/25 | ±3.5 | ±2.4 |
| 20/60/20 | ±3.3 | ±2.0 |
| 15/70/15 | ±3.0 | ±1.8 |
| 10/80/10 | ±2.8 | ±1.6 |
| 5/90/5 | ±2.5 | ±1.5 |






| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-3x3 | -2000nm | 333-33/33/33<br>343-30/40/30<br>252-25/50/25<br>262-20/60/20<br>171-15/70/15<br>181-10/80/10<br>595-5/90/5 | 1-1W<br>5-5W<br>S- | S19-SM1950 | 10-1.0m<br>15-1.5m<br>S- | L-900um<br>S- | FP-FC/PC<br>FA-FC/APC<br>S- |

MCFBT-13-2000-333-L-S19-10-L-FA

1x